

LED STRINGS

HOSHIKUZU


LEDストリングス HOSHIKUZU - 星屑 -

DC
3.5V12
COLOR屋外
仕様

- ・ 装飾の美しさを求めたシルバーコードを採用
- ・ 防水粉塵テスト IP65 に合格した屋外仕様
- ・ 安全なローボルト設計



定 格 電 圧	DC3.5V
消 費 電 力	1W (レッドのみ1.5W)
コ ー ド 色	シルバー
そ の 他	全長10m, ピッチ100mm, 100球, フラッシュは4球に1球自己点滅 レインボーはオートでカラーが変わります。 点灯には専用屋内用アダプターもしくは DC/DCジャンクションコード及びジャンクションコード用アダプターが必要です。 接続本数に合わせて、別途ご購入下さい。
使 用 環 境	屋外仕様
保 証 期 間	出荷日より90日間



配線断面イメージ図

- PVC 皮膜加工
- エナメルワニス焼付加工

屋外対応を可能とした特殊な配線加工

エナメルワニスを焼付けた銅線は絶縁・耐水性に優れており、さらにPVC 皮膜加工を施す事によりIP65 の品質を確保しています。



ホワイト

ウォームホワイト

キャンドル

グリーン

レッド

ピンク

ブルー

シアン

ホワイトフラッシュ

ウォームホワイトフラッシュ

ブルーフラッシュ

レインボー

点滅
仕様点滅
仕様点滅
仕様点滅
仕様

型番

LED-PL-100-HOSHI-カラー番号

カラー (カラー番号)

ホワイト(W) ウォームホワイト (WW) キャンドル(CD) グリーン(G) レッド(R) ピンク(P) ブルー(B) シアン(CY)
ホワイトフラッシュ(WF) ウォームホワイトフラッシュ(WWF) ブルーフラッシュ(BF) レインボー(RGB)

● オプション品

1本点灯する場合



PSE
取得

複数本まとめて点灯する場合



特許取得商品

複数本接続して点灯可能なDC/DCジャンクションコード
大きな樹木や造形物などへ取付けがしやすくなります。

DC/DC 6ジャンクションコード用電源



PSE
取得

DC12V3Aジャンクションコード用アダプター / 屋外用

商 品 名	HOSHIKUZU DC3.5V屋内用アダプター	DC/DC 6 ジャンクションコード	DC12V3Aジャンクションコード用 アダプター / 屋外用
型 番	ADHK-1A	DCDC-6WAY	ADHK-3AOD
入 力 電 圧	AC100V	DC12V	AC100V
出 力 電 圧	DC3.5V	DC3.5V	DC12V
出 力 容 量	1A	2A	3A
サ イ ズ	W58.2 x D38 x H29mm (ケーブル含まず)	W94.5 x D42.5 x H30mm (ケーブル含まず)	W106 x D49 x H32mm (ケーブル含まず)
使 用 環 境	屋内仕様	屋外仕様	屋外仕様
接 続 本 数	1本	6本(レッドのみ4本まで)	DC/DC 6 ジャンクションコード1台
保 証 期 間	出荷日より90日間		

コードを延長する場合



商 品 名	1mエクステンションコード
型 番	HOSHI-1M-EX-C
サ イ ズ	全長1m
使 用 環 境	屋外仕様
接 続 本 数	3本
保 証 期 間	保証対象外

新登場!LEDストリングス HOSHIKUZU 専用調光器



商 品 名	HOSHIKUZU 4ch 調光器
型 番	X-HOSHI4CH-9V
入 力 電 圧	DC9V
出 力 電 圧	DC3.5V
サ イ ズ	W128 x D50.6 x H35mm
使 用 環 境	屋内仕様
接 続 本 数	4本
そ の 他	4ch/2ch 制御, DMX制御
保 証 期 間	保証対象外

詳しく商品説明を動画でご紹介しています。



○DMXコントローラーやDC12V電源などお客様のご要望に合わせてご提案させていただきます。