

### X-Ceiling Down Touch S

エックス シーリング ダウン タッチ S



#### Spec 屋内用

型番	EF-CDTS-3W
LEDカラー	2700K
入力電圧	DC12~30V
消費電力	3W
サイズ	φ70×D8.7mm
光束	310lm
重量	39.1g
材質	アルミニウム合金
使用環境	屋内使用：-10℃~40℃
保証期間	出荷日より1年間
その他	タッチスイッチ付き、調光機能つき

### X-Ceiling Down Touch L

エックス シーリング ダウン タッチ L



#### Spec 屋内用

型番	EF-CDTL-6W
LEDカラー	2700K
入力電圧	DC12~30V
消費電力	6W
サイズ	φ106×D8.6mm
光束	384lm
重量	82g
材質	アルミニウム合金
使用環境	屋内使用：-10℃~40℃
保証期間	出荷日より1年間
その他	タッチスイッチ付き、調光機能つき

### X-Ceiling Down Squre

エックス シーリング スクエア



#### Spec 屋外・屋内兼用

型番	EF-CDSQ-5W
LEDカラー	3000K
入力電圧	DC9~36V
消費電力	5W
サイズ	W76×H76mm, 開口寸法 φ70mm
光束	250lm
重量	146.5g
材質	ステンレススチール316
使用環境	屋外仕様：-40℃~55℃, IP65
保証期間	出荷日より1年間
その他	

### X-Ceiling Down Thin S

エックス シーリング ダウン シン S



#### Spec 屋内用

型番	EF-CDTS-2W
LEDカラー	3000K
入力電圧	DC10~30V
消費電力	2W
サイズ	外径 φ92mm, 開口寸法 φ76mm
光束	248lm
重量	120g
材質	アルミニウム合金
使用環境	屋内使用：-10℃~40℃
保証期間	出荷日より1年間
その他	

### X-Ceiling Down Thin M

エックス シーリング ダウン シン M



#### Spec 屋内用

型番	EF-CDTM-4W
LEDカラー	3000K
入力電圧	DC10~30V
消費電力	4W
サイズ	外径 φ104mm, 開口寸法 φ95mm
光束	253lm
重量	175g
材質	アルミニウム合金
使用環境	屋内使用：-10℃~40℃
保証期間	出荷日より1年間
その他	

### X-Ceiling Down Thin L

エックス シーリング ダウン シン L



#### Spec 屋内用

型番	EF-CDTL-5W
LEDカラー	3000K
入力電圧	DC10~30V
消費電力	5W
サイズ	外径 φ124mm, 開口寸法 φ117mm
光束	271lm
重量	260g
材質	アルミニウム合金
使用環境	屋内使用：-10℃~40℃
保証期間	出荷日より1年間
その他	