



WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

DMX CONTROLLER

DMX コントローラー

屋内仕様

Spec

DC 5V ~ 5.5V	DMX 512	屋内 仕様
--------------------	------------	----------



商品名	PR512イーゼースタンドアローン u-10
型番	PR512ESA-10
入力電圧	DC5 ~ 5.5V ※要ACアダプター (USB Type-C)
サイズ	W77 × D87 × H40mm, 120g
特徴	スタンドアローン (本体単体でのご使用可能) プログラムは本体メモリに保存
その他	DMX512制御 XLR 3pin (メス) USB Type-Cコネクター 512chまで制御可能
保証期間	出荷日より1年間

商品名	PR512イーゼースタンドアローン u-11
型番	PR512ESA-11
入力電圧	DC5 ~ 5.5V ※要ACアダプター (USB Type-C)
サイズ	W160 × D90 × H45mm, 330g
特徴	スタンドアローン (本体単体でのご使用可能) プログラムは本体メモリに保存 本体ボタンによりシーンの呼び出し可能 Ethernet接続可能
その他	DMX512制御 XLR 3pin (メス) USB Type-Cコネクター 2 × 512chまで制御可能
保証期間	出荷日より1年間



商品名	PR512専用ACアダプター
型番	5VDC-1A-C
入力電圧	AC100 ~ 240V
保証期間	出荷日より1年間

【PR512 - 特記事項】

- 電源はDC5 ~ 5.5Vをご使用ください。
- 屋外で使用する場合は別途防水ボックスをご使用ください。(要放熱対策)

その他SPI関連は案件ごとに制御機材をご提案させていただきます。