


# X-NEON PRO TOP・SIDE

エックスネオン プロ トップ・サイド




WEB

より詳しい商品情報や価格は  
WEBサイトからご覧いただけます。



屋外・屋内兼用




## Spec



商品名	X-NEON PRO TOP			
型番	EF-SFRF22-24VVB-27 【受注商品】	EF-SFRF22-24VVB-35 【受注商品】	EF-SFRF22-24VVB-40 【受注商品】	EF-SFRF22-24VVB-57 【受注商品】
LEDカラー	2700K	3500K	4000K	5700K
入力電圧	DC24V			
消費電力	15W / m			
カットレンジ	56mm			
使用環境	-40℃ ~ 55℃, IP66 ※サウナに対応した商品もございます			
重量	400g / m			
その他	ご指定の長さで販売, 最大 10mまで指定可能, 調光可能, 配線方向: 末端側面背面の指定可能			
保証期間	出荷日より3年間 (サウナ仕様は商品保証1年間)			

商品名	X-NEON PRO SIDE			
型番	EF-SFRF22-24VHL-27 【受注商品】	EF-SFRF22-24VHL-35 【受注商品】	EF-SFRF22-24VHL-40 【受注商品】	EF-SFRF22-24VHL-57 【受注商品】
LEDカラー	2700K	3500K	4000K	5700K
入力電圧	DC24V			
消費電力	15W / m			
カットレンジ	56mm			
使用環境	-40℃ ~ 55℃, IP66 ※サウナに対応した商品もございます			
重量	400g / m			
その他	ご指定の長さで販売, 最大 10mまで指定可能, 調光可能, 配線方向: 末端側面背面の指定可能			
保証期間	出荷日より3年間 (サウナ仕様は商品保証1年間)			

## 接続例



- 容量に合わせたDC12V電源を選定ください。 屋内用スイッチング電源 >> P116からP117
  - 調光には調光ドライバーが必要になります。 X-DIMMER VOLT・X-DIMMER VOLT10 >> P105
  - 制御にはDMXコントローラーが必要になります。 DMXコントローラー >> P100, P101, P112
- 設定の数量や設定条件に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

※定価については弊社ホームページをご参照ください。

演出照明

映像音響

LED照明

コントローラー

電源

レタール

取扱注意事項

インフォメーション